

基本尺寸			基本额定负荷		疲劳 负荷 极限 Pu	额定转速		质量	型号		尺寸						挡肩及倒角尺寸			计算系数			
(mm)			KN			rpm			mm						mm								
d	D	B	动态 Cr	静态 Cor		参考 转速	极限 转速		圆柱孔	圆锥孔	d	d <sub>2</sub> ~	D1 ~	b	k	r <sub>1,2</sub> 最小	d <sub>s</sub> 最小	Da 最大	r <sub>a</sub> 最大	e	Y1	Y2	Y0
40	90	33	150	140	15	6000	8000	1,05	*22308E	*22308EK	40	49,7	74,3	5,5	3	1,5	49	81	1,5	0,37	1,8	2,7	1,8
45	100	36	183	183	19,6	5300	7000	1,40	*22309E	*22309EK	45	56,4	83,4	5,5	3	1,5	54	91	1,5	0,37	1,8	2,7	1,8
50	110	40	220	224	24	4800	6300	1,90	*22310E	*22310EK	50	62,1	91,9	5,5	3	2	61	99	2	0,37	1,8	2,7	1,8
55	120	43	270	280	30	4300	5600	2,45	*22311E	*22311EK	55	70,1	102	5,5	3	2	66	109	2	0,35	1,9	2,9	1,8
60	130	46	310	335	36,5	4000	5300	3,10	*22312E	*22312EK	60	77,9	110	8,3	4,5	2,1	72	118	2	0,35	1,9	2,9	1,8
90	190	64	610	695	67	2600	3600	9,05	*22318E	*22318EK	90	113	161	11,1	6	3	104	176	2,5	0,33	2	3	2
95	200	67	670	765	73,5	2600	3400	10,5	*22319E	*22319EK	95	118	168	11,1	6	3	109	186	2,5	0,33	2	3	2
100	215	73	815	950	88	2400	3000	13,5	*22320E	*22320EK	100	130	184	11,1	6	3	114	201	2,5	0,33	2	3	2
120	260	86	965	1120	100	2000	2600	23,0	*22324CC/	*22324CCF	120	152	216	13,9	7,5	3	134	246	2,5	0,35	1,9	2,9	1,8
130	280	93	1120	1320	114	1800	2400	29,0	*22326CC/	*22326CCF	130	164	233	16,7	9	4	147	263	3	0,35	1,9	2,9	1,8
140	300	102	1290	1560	132	1700	2200	36,5	*22328CC/	*22328CCF	140	175	247	16,7	9	4	157	283	3	0,35	1,9	2,9	1,8
150	320	108	1460	1760	146	1600	2000	43,5	*22330CC/	*22330CCF	150	188	266	16,7	9	4	167	303	3	0,35	1,9	2,9	1,8
150	320	108	1460	1760	146	1600	2000	43,5	*22330CC/	*22330CCF	150	188	266	16,7	9	4	167	303	3	0,35	1,9	2,9	1,8
160	340	114	1600	1960	160	1500	1900	52,0	*22332CC/	*22332CCF	160	200	282	16,7	9	4	177	323	3	0,35	1,9	2,9	1,8
170	360	120	1760	2160	176	1400	1800	61,0	*22334CC/	*22334CCF	170	213	300	16,7	9	4	187	343	3	0,33	2	3	2
180	380	126	2000	2450	193	1300	1700	71,5	*22336CC/	*22336CCF	180	224	317	22,3	12	4	197	363	3	0,35	1,9	2,9	1,8
190	400	132	2120	2650	208	1200	1600	82,5	*22338CC/	*22338CCF	190	236	333	22,3	12	5	210	380	4	0,35	1,9	2,9	1,8
190	400	132	2120	2650	208	1200	1600	82,5	*22338CC/	*22338CCF	190	236	333	22,3	12	5	210	380	4	0,35	1,9	2,9	1,8
200	420	138	2320	2900	224	1200	1500	95,0	*22340CC/	*22340CCF	200	248	351	22,3	12	5	220	400	4	0,33	2	3	2
220	460	145	2700	3450	260	1000	1400	120	*22344CC/	*22344CCF	220	279	389	22,3	12	5	240	440	4	0,31	2,2	3,3	2,2
240	500	155	3100	4000	290	950	1300	155	*22348CC/	*22348CCF	240	303	423	22,3	12	5	260	480	4	0,31	2,2	3,3	2,2
260	540	165	3550	4550	325	850	1100	190	*22352CC/	*22352CCF	260	328	458	22,3	12	6	286	514	5	0,31	2,2	3,3	2,2
260	540	165	3550	4550	325	850	1100	190	*22352CC/	*22352CCF	260	328	458	22,3	12	6	286	514	5	0,31	2,2	3,3	2,2
280	580	175	4000	5200	365	800	1100	235	*22356CC/	*22356CCF	280	354	492	22,3	12	6	306	554	5	0,30	2,3	3,4	2,2
400	820	243	7500	10400	670	430	750	650	*22380CA/	*22380CAF	400	534	697	22,3	12	7,5	432	788	6	0,30	2,3	3,4	2,2