

基本尺寸			基本额定负荷		疲劳 负荷 极限 Pu	额定转速		质量	型号		尺寸						挡肩及倒角尺寸			计算系数			
(mm)			KN			rpm			mm						mm								
d	D	B	动态 Cr	静态 Cor		参考 转速	极限 转速		圆柱孔	圆锥孔	d	d <sub>2</sub> ~	D1 ~	b	k	r <sub>1,2</sub> 最小	d <sub>s</sub> 最小	Da 最大	r <sub>a</sub> 最大	e	Y1	Y2	Y0
65	100	35	132	173	20,4	4300	6300	0,95	*24013CC/*24013CCf65	73,8	87,3	3,7	2	1,1	71	94	1	0,27	2,5	3,7	2,5		
100	150	50	285	415	45,5	2800	4000	3,15	*24020CC/*24020CCf100	111	132	5,5	3	1,5	107	143	1,5	0,28	2,4	3,6	2,5		
110	170	60	415	620	67	2400	3600	5,00	*24022CC/*24022CCf110	122	149	5,5	3	2	119	161	2	0,33	2	3	2		
120	180	60	430	670	68	2400	3400	5,45	*24024CC/*24024CCf120	132	159	5,5	3	2	129	171	2	0,30	2,3	3,4	2,2		
130	200	69	540	815	81,5	2000	3000	8,05	*24026CC/*24026CCf130	145	175	5,5	3	2	139	191	2	0,31	2,2	3,3	2,2		
140	210	69	570	900	88	2000	2800	8,55	*24028CC/*24028CCf140	155	185	5,5	3	2	149	201	2	0,30	2,3	3,4	2,2		
150	225	75	655	1040	100	1800	2600	10,5	*24030CC/*24030CCf150	165	197	5,5	3	2,1	161	214	2	0,30	2,3	3,4	2,2		
160	240	80	750	1200	114	1700	2400	13,0	*24032CC/*24032CCf160	176	211	8,3	4,5	2,1	171	229	2	0,30	2,3	3,4	2,2		
170	260	90	930	1460	137	1600	2400	17,5	*24034CC/*24034CCf170	188	226	8,3	4,5	2,1	181	249	2	0,33	2	3	2		
180	280	100	1080	1730	156	1500	2200	23,0	*24036CC/*24036CCf180	201	243	8,3	4,5	2,1	191	269	2	0,33	2	3	2		
190	290	100	1120	1800	163	1400	2000	24,5	*24038CC/*24038CCf190	210	253	8,3	4,5	2,1	201	279	2	0,31	2,2	3,3	2,2		
200	310	109	1290	2120	186	1300	1900	31,0	*24040CC/*24040CCf200	223	268	11,1	6	2,1	211	299	2	0,33	2	3	2		
220	340	118	1560	2600	212	1200	1700	40,0	*24044CC/*24044CCf220	244	295	11,1	6	3	233	327	2,5	0,33	2	3	2		
240	360	118	1600	2700	228	1100	1600	43,0	*24048CC/*24048CCf240	265	316	11,1	6	3	253	347	2,5	0,30	2,3	3,4	2,2		
260	400	140	2040	3450	285	1000	1400	65,5	*24052CC/*24052CCf260	289	347	11,1	6	4	275	385	3	0,33	2	3	2		
280	420	140	2160	3800	285	950	1400	69,5	*24056CC/*24056CCf280	309	368	11,1	6	4	295	405	3	0,31	2,2	3,3	2,2		
300	460	160	2700	4750	355	850	1200	97,0	*24060CC/*24060CCf300	331	400	13,9	7,5	4	315	445	3	0,33	2	3	2		
320	480	160	2850	5100	400	800	1200	100	*24064CC/*24064CCf320	354	423	13,9	7,5	4	335	465	3	0,31	2,2	3,3	2,2		
340	520	180	3450	6200	475	750	1100	140	*24068CC/*24068CCf340	377	453	16,7	9	5	358	502	4	0,33	2	3	2		
360	540	180	3550	6550	490	700	1000	145	*24072CC/*24072CCf360	397	474	16,7	9	5	378	522	4	0,31	2,2	3,3	2,2		
380	560	180	3600	6800	480	670	950	150	*24076CC/*24076CCf380	419	497	16,7	9	5	398	542	4	0,30	2,3	3,4	2,2		
400	600	200	4300	8000	560	630	900	205	*24080ECC/*24080ECCf400	442	527	22,3	12	5	418	582	4	0,30	2,3	3,4	2,2		