

双列深沟球轴承

d 10-65mm

基本尺寸			基本额定负荷		疲劳 负荷 极限 P _u	额定转速		质量	型号	尺寸				挡肩及倒角尺寸			计算系数	
d	D	B	动态 C	静态 C ₀		参考转 速	极限转 速			d	d ₁ ~	D ₁ ~	r _{1,2} 最小	d _a 最小	D _a 最大	r _a 最大	k _r	f ₀
mm			kN		kN	r/min		kg	-	mm				mm			-	
10	30	14	9,23	5,2	0,224	40000	22000	0,049	4200ATN9	10	16,7	23,3	0,6	14	26	0,6	0,05	12
12	32	14	10,6	6,2	0,26	36000	20000	0,053	4201ATN9	12	18,3	25,7	0,6	16	28	0,6	0,05	12
15	35	14	11,9	7,5	0,32	32000	17000	0,059	4202ATN9	15	21,5	29	0,6	19	31	0,6	0,05	13
17	40	16	14,8	9,5	0,405	28000	15000	0,090	4203ATN9	17	24,3	32,7	0,6	21	36	0,6	0,05	13
20	47	18	17,8	12,5	0,53	24000	13000	0,14	4204ATN9	20	29,7	38,3	1	25	42	1	0,05	14
25	52	18	19	14,6	0,62	20000	11000	0,16	4205ATN9	25	34,2	42,8	1	30	47	1	0,05	14
30	62	20	26	20,8	0,88	17000	9500	0,26	4206ATN9	30	40,9	51,1	1	35	57	1	0,05	14
35	72	23	35,1	28,5	1,2	15000	8000	0,40	4207ATN9	35	47,5	59,5	1,1	41,5	65,5	1	0,05	14
40	80	23	37,1	32,5	1,37	13000	7000	0,50	4208ATN9	40	54	66	1,1	46,5	73,5	1	0,05	15
45	85	23	39	36	1,53	12000	6700	0,54	4209ATN9	45	59,5	71,5	1,1	51,5	78,5	1	0,05	15