

Principal dimensions (mm)			Basic load KN		Pu	Speed ratings rpm		Weight kg	Designatio n	Dimensions mm				Abutment and fillet mm			Value	
d	D	B	dyc Cr	stc Cor		Speed Ratings	Limitin g			d	d1 ~	D1 ~	r _{1,2} Min	d _a Min	Da Max	r _a Max	k _r	fo
mm			kN		kN	r/min		kg	-	mm				mm			-	
4	13	5	0,793	0,28	0,012	-	32000	0,0031	W624-2RS1	4	6	11,4	0,2	5,8	11,2	0,2	0,025	7,7
5	16	5	0,923	0,365	0,016	-	28000	0,0050	W625-2RS1	5	7,5	13,8	0,3	7,4	13,6	0,3	0,025	8
6	19	6	1,86	0,915	0,04	-	24000	0,0087	W626-2RS1	6	8,5	16,5	0,3	8,4	16,6	0,3	0,025	12
10	30	9	4,23	2,28	0,1	-	17000	0,032	W6200-2RS1	10	15,3	25,3	0,6	14,2	25,8	0,6	0,025	13
12	32	10	5,85	3	0,132	-	15000	0,037	W6201-2RS1	12	18,5	28	0,6	16,2	27,8	0,6	0,025	12
15	35	11	6,5	3,65	0,16	-	13000	0,045	W6202-2RS1	15	21,7	31,4	0,6	19,2	30,8	0,6	0,025	13
17	40	12	8,06	4,65	0,2	-	12000	0,065	W6203-2RS1	17	24,9	35,8	0,6	21,2	35,8	0,6	0,025	13
20	47	14	10,8	6,4	0,28	-	10000	0,11	W6204-2RS1	20	29,5	40,9	1	25,2	41,8	1	0,025	13
25	52	15	11,9	7,65	0,335	-	8500	0,13	W6205-2RS1	25	34	45,7	1	30,6	46,4	1	0,025	14
30	62	16	16,3	10,8	0,475	-	7500	0,2	W6206-2RS1	30	40,7	55,1	1	35,6	56,4	1	0,025	14
35	72	17	21,6	14,6	0,655	-	6300	0,29	W6207-2RS1	35	47,6	64,9	1,1	42	65	1	0,025	14
40	80	18	24,7	17,3	0,75	-	5600	0,37	W6208-2RS1	40	52,9	70,8	1,1	47	73	1	0,025	14
45	85	19	27,6	19,6	0,865	-	5000	0,41	W6209-2RS1	45	56,6	74,5	1,1	52	78	1	0,025	14
50	90	20	29,6	22,4	0,98	-	4800	0,46	W6210-2RS1	50	63,5	81,4	1,1	57	83	1	0,025	14