

Principal dimensions (mm)			Basic load KN		Pu	Speed ratings rpm		Weight kg	Designation	Dimensions mm				Abutment and fillet mm			Value	
d	D	B	dyc Cr	stc Cor		Speed Ratings	Limitin g			d	d1 ~	D1 ~	r _{1,2} Min	d _a Min	Da Max	r _a Max	k _r	fo
mm			kN		kN	r/min		kg	-	mm				mm			-	
10	35	11	6,76	3,25	0,143	-	15000	0,053	W6300-2RS1	10	17,7	29,3	0,6	14,2	30,8	0,6	0,030	11
12	37	12	8,19	4,05	0,176	-	14000	0,06	W6301-2RS1	12	19,3	31,9	1	17,6	31,4	1	0,030	11
15	42	13	9,56	5,2	0,228	-	12000	0,082	W6302-2RS1	15	24,5	36,8	1	20,8	36,2	1	0,030	12
17	47	14	11,4	6,3	0,275	-	11000	0,12	W6303-2RS1	17	27,5	41,1	1	22,8	41,2	1	0,030	12
20	52	15	13,5	7,65	0,335	-	9500	0,14	W6304-2RS1	20	30	45,4	1,1	27	45	1	0,030	12
25	62	17	17,2	10,8	0,475	-	7500	0,23	W6305-2RS1	25	38,1	53,2	1,1	32	55	1	0,030	13
30	72	19	22,5	14,6	0,64	-	6300	0,35	W6306-2RS1	30	44,9	62,4	1,1	37	65	1	0,030	13