

基本尺寸			基本额定负荷		疲劳 负荷 极限 Pu	额定转速		质量	型号		尺寸						挡肩及倒角尺寸			计算系数			
(mm)			KN			rpm					mm						mm						
d	D	B	动态 Cr	静态 Cor		参考 转速	极限 转速		圆柱孔	圆锥孔	d	d <sub>2</sub> ~	D1 ~	b	k	r <sub>1,2</sub> 最小	d <sub>a</sub> 最小	Da 最大	r <sub>a</sub> 最大	e	Y1	Y2	Y0
420	620	150	3400	6000	415	600	1100	155	*23084CA/W33	*23084CAK/W33	420	485	563	22,3	12	5	438	602	4	0,22	3	4,6	2,8
440	650	157	3650	6550	450	560	1000	180	*23088CA/W33	*23088CAK/W33	440	509	590	22,3	12	6	463	627	5	0,22	3	4,6	2,8
460	680	163	3900	6950	465	560	950	205	*23092CA/W33	*23092CAK/W33	460	531	617	22,3	12	6	483	657	5	0,22	3	4,6	2,8
480	700	165	3900	6800	450	530	950	215	*23096CA/W33	*23096CAK/W33	480	547	633	22,3	12	6	503	677	5	0,21	3,2	4,8	3,2
500	720	167	4150	7800	510	500	900	225	*230/500CA/W33	*230/500CAK/W33	500	571	658	22,3	12	6	523	697	5	0,21	3,2	4,8	3,2
530	780	185	5100	9300	630	450	800	310	*230/530CA/W33	*230/530CAK/W33	530	611	710	22,3	12	6	553	757	5	0,22	3	4,6	2,8
560	820	195	5600	10200	680	430	750	355	*230/560CA/W33	*230/560CAK/W33	560	644	746	22,3	12	6	583	797	5	0,22	3	4,6	2,8
600	870	200	6000	11400	750	400	700	405	*230/600CA/W33	*230/600CAK/W33	600	683	789	22,3	12	6	623	847	5	0,22	3	4,6	2,8
630	920	212	6700	12500	800	380	670	485	*230/630CA/W33	*230/630CAK/W33	630	725	839	22,3	12	7,5	658	892	6	0,21	3,2	4,8	3,2
670	980	230	7650	14600	915	340	600	600	*230/670CA/W33	*230/670CAK/W33	670	770	892	22,3	12	7,5	698	952	6	0,21	3,2	4,8	3,2
710	1030	236	8300	16300	1000	320	560	670	*230/710CA/W33	*230/710CAK/W33	710	814	941	22,3	12	7,5	738	1002	6	0,21	3,2	4,8	3,2
750	1090	250	9650	18600	1100	300	530	795	*230/750CA/W33	*230/750CAK/W33	750	860	998	22,3	12	7,5	778	1062	6	0,21	3,2	4,8	3,2
800	1150	258	10000	20000	1160	280	480	895	*230/800CA/W33	*230/800CAK/W33	800	915	1053	22,3	12	7,5	828	1122	6	0,20	3,4	5	3,2
850	1220	272	9370	21600	1270	240	450	1050	230/850CA/W33	230/850CAK/W33	850	969	1117	22,3	12	7,5	878	1192	6	0,20	3,4	5	3,2
900	1280	280	10100	23200	1340	220	400	1200	230/900CA/W33	230/900CAK/W33	900	1023	1176	22,3	12	7,5	928	1252	6	0,20	3,4	5	3,2
950	1360	300	12000	28500	1600	200	380	1450	230/950CA/W33	230/950CAK/W33	950	1083	1246	22,3	12	7,5	978	1332	6	0,20	3,4	5	3,2
1000	1420	308	12700	30500	1700	180	360	1600	230/1000CAF/W33	230/1000CAKF/W33	1000	1139	1305	22,3	12	7,5	1028	1392	6	0,19	3,6	5,3	3,6
1060	1500	325	13800	34000	1830	170	320	2250	230/1060CAF/W33	230/1060CAKF/W33	1060	1202	1378	22,3	12	9,5	1094	1466	8	0,19	3,6	5,3	3,6
1250	1750	375	17900	45000	2400	130	240	2840	230/1250CAF/W33	230/1250CAKF/W33	1250	1411	1611	22,3	12	9,5	1284	1716	8	0,19	3,6	5,3	3,6