

单列密封深沟球轴承  
d 60-65mm

基本尺寸			基本额定负荷		疲劳 负荷 极限 P <sub>e</sub>	额定转速		质量	型号		尺寸					挡肩及倒角尺寸				计算系数	
d	D	B	动态 C	静态 C <sub>0</sub>		参考转 速	极限转 速 <sup>1)</sup>		两侧 带密封 件	一侧 带密封 件	d	d <sub>1</sub> ~	d <sub>2</sub> ~	D <sub>2</sub> ~	r <sub>1,2</sub> 最小	d <sub>a</sub> 最小	d <sub>a</sub> 最大	D <sub>a</sub> 最大	r <sub>a</sub> 最大	k <sub>r</sub>	f <sub>0</sub>
mm			kN		kN	r/min		kg	-		mm					mm				-	
60	110	22	55,3	36	1,53	13000	4000	0,78	*6212-2R	*6212-RS	60	75,5	-	98	1,5	69	-	101	1,5	0,025	14
65	120	23	58,5	40,5	1,73	12000	3600	0,99	*6213-2R	*6213-RS	65	83,3	-	106	1,5	74	-	111	1,5	0,025	15
85	150	28	87,1	64	2,5	9000	2800	1,80	*6217-2R	*6217-RS	85	106	-	134	2	94	-	141	2	0,025	15
90	160	30	101	73,5	2,8	8500	2600	2,15	*6218-2R	*6218-RS	90	-	106	143	2	101	105	149	2	0,025	15
95	170	32	114	81,5	3	8000	2400	2,60	*6219-2R	*6219-RS	95	-	112	151	2,1	106	111	159	2	0,025	14
100	180	34	127	93	3,35	7500	2400	3,15	*6220-2R	*6220-RS	100	-	118	160	2,1	111	117	169	2	0,025	14
105	190	36	140	104	3,65	7000	2200	3,70	*6221-2R	*6221-RS	105	-	125	167	2,1	117	124	178	2	0,025	14
60	110	28	52,7	36	1,53	13000	4000	0,97	62212-2R	-	60	75,5	-	98	1,5	69	-	101	1,5	0,025	14
65	120	31	55,9	40,5	1,73	12000	3600	1,25	62213-2R	-	65	83,3	-	106	1,5	74	-	111	1,5	0,025	15
60	130	46	81,9	52	2,2	11000	3400	2,50	62312-2R	-	60	81,9	-	112	2,1	72	-	118	2	0,03	13
65	140	48	92,3	60	2,5	10000	3200	3,00	62313-2R	-	65	88,4	-	121	2,1	77	-	128	2	0,03	13