

单列密封深沟球轴承  
d 60-65mm

基本尺寸			基本额定负荷		疲劳 负荷 极限 P <sub>e</sub>	额定转速		质量	型号		尺寸					挡肩及倒角尺寸				计算系数	
d	D	B	动态 C	静态 C <sub>0</sub>		参考转 速	极限转 速 <sup>1)</sup>		两侧 带密封 件	一侧 带密封 件	d	d <sub>1</sub> ~	d <sub>2</sub> ~	D <sub>2</sub> ~	r <sub>1,2</sub> 最小	d <sub>a</sub> 最小	d <sub>a</sub> 最大	D <sub>a</sub> 最大	r <sub>a</sub> 最大	k <sub>r</sub>	f <sub>0</sub>
mm			kN		kN	r/min		kg	-		mm					mm				-	
60	78	10	11,9	11,4	0,49	17000	4800	0,11	61812-2R	-	60	65,6	-	74,5	0,3	62	-	76	0,3	0,015	17
65	85	10	12,4	12,7	0,54	16000	4500	0,13	61813-2R	-	65	71,6	-	80,5	0,6	68,2	-	81,8	0,6	0,015	17
85	110	13	19,5	20,8	0,88	12000	3400	0,27	61817-2R	-	85	93,2	-	104	1	89,6	-	105	1	0,015	17
90	115	13	19,5	22	0,915	11000	3200	0,28	61818-2R	-	90	98,2	-	109	1	94,6	-	110	1	0,015	17
95	120	13	19,9	22,8	0,93	11000	3000	0,30	61819-2R	-	95	103	-	114	1	99,6	-	115	1	0,015	17
100	125	13	19,9	24	0,95	10000	3000	0,31	61820-2R	-	100	108	-	119	1	105	-	120	1	0,015	17
105	130	13	20,8	19,6	1	10000	2800	0,32	61821-2R	-	105	-	111	124	1	110	110	125	1	0,015	13
110	140	16	28,1	26	1,25	9500	2600	0,60	61822-2R	-	110	-	115	134	1	115	115	135	1	0,015	14
120	150	16	29,1	28	1,29	8500	2400	0,65	61824-2R	-	120	-	125	144	1	125	125	145	1	0,015	13
130	165	18	37,7	43	1,6	8000	2200	0,93	61826-2R	-	130	-	137	158	1,1	136	136	159	1	0,015	16
140	175	18	39	46,5	1,66	7500	2000	0,99	61828-2R	-	140	-	148	167	1,1	146	147	169	1	0,015	16
60	85	13	16,5	14,3	0,6	16000	4500	0,20	61912-2R	-	60	68,2	-	79,2	1	64,6	-	80,4	1	0,02	16
65	90	13	17,4	16	0,68	15000	4300	0,22	61913-2R	-	65	-	73,2	84,2	1	69,6	73	85,4	1	0,02	17
95	130	18	33,8	33,5	1,43	11000	3000	0,61	61919-2R	-	95	106	-	122	1,1	101	-	124	1	0,02	17